



INSTRUKTION

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV KERAMISKA PLATTOR

– KAKEL / KLINKER / GRANITKERAMIK MED BÅDE MATT OCH POLERAD YTA

Filas produkter är indelade i rengöring, skydd och ytbehandling.

RENGÖRING

- **Rengöring efter läggning**
Tar bort fogrester, smuts och damm.
- **Allrengöring**
Daglig rengöring – för att underhålla och rengöra ytan.
- **Grovrengöring**
För borttagning av fettfläckar och annan smuts på utsatta områden.
- **Fläckborttagning**
Anpassat för att ta bort specifik smuts.

SKYDD

- **Fogskydd**
Skyddar cementfogar – så att fett och smuts absorberas av fogen.
- **Skyddande impregnering**
Minskar materialets förmåga att absorbera vatten och smuts.

VIKTIGT VID ANVÄNDNING!

För mer detaljerad information, se anvisningarna på förpackningen eller i produktdatabladet.

Testa alltid på en lös platta för att se att produkten är lämplig för just det underlaget.
Följ alltid anvisningarna på förpackningen.

RENGÖRING

Rengöring efter läggning

Använd **Fila Deterdek**

– för att ta bort fogrester

- Utspädning: 1:10
- Täckning per liter: 40–50 m²



Allrengöring

Använd **Fila Cleaner**

– allrengöringsmedel för natursten och keramiska plattor

- Utspädning: 1:200
- Täckning per liter: 1500 m²



Grovrengöring

Använd **Fila PS87**

– djuprengöring och avfettning för natursten och keramiska plattor

- Utspädning vid djuprengöring: 1:10–1:20
- Utspädning vid avvaxning: 1:5
- Täckning per liter: 50–100 m²



OBS!

Använd inte **Fila PS87** på polerade ytor.

Använd istället **Fila Cleaner** 1:20.

Silikonborttagning

Använd **Fila ZeroSil**

– snabbverkande silikonborttagning

- Spädes ej
- 250 ml



Epoxifogborttagning

Använd **Fila CR10**

– för att ta bort rester av epoxifog

- Spädes ej
- Täckning per liter: upp till 10 m²
- Hög viskositet vilket underlättar applicering på vägg



SKYDD

Skyddande impregnering

Använd **Fila MP90 Eco Xtreme**

– vatten och smutsavvisande skydd för polerade keramiska plattor

- Spädes ej
- Täckning per liter: 10–50 m²
- Förändrar inte underlagets utseende

TIPS!

Keramiska plattor behöver vanligtvis inte impregneras eftersom plattan är icke-absorberande. Dock rekommenderas fogskydd för cementbaserad fog med **Fila Fugaproof**.



SKYDD

Fogskydd

Använd **Fila Fugaproof**

– vatten och smutsavvisande impregnering

- Spädes ej
- Täckning per liter: 100–750 m²
- Förändrar inte underlagets utseende



Vattenbaserad

SKYDD