



## INSTRUKTION

# RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV NATURSTEN

– T.E.X. MARMOR, TRAVERTIN, SKIFFER, GRANIT, TERRAZZO, MARRAKECH

Filas produkter är indelade i rengöring, skydd och ytbehandling.

## RENGÖRING

- **Rengöring efter läggning**  
Tar bort fogrester, smuts och damm.
- **Allrengöring**  
Daglig rengöring – för att underhålla och rengöra ytan.
- **Grovrengöring**  
För borttagning av fettfläckar och annan smuts på utsatta områden.
- **Fläckborttagning**  
Anpassat för att ta bort specifik smuts.

## SKYDD

- **Pre-fogskydd**  
Skyddar stenen innan fogning – så att fogmassan inte tränger ner i materialet.
- **Fogskydd**  
Skyddar cementfogar – så att fett och smuts absorberas av fogen.
- **Skyddande impregnering**  
Minskar materialets förmåga att absorbera vatten och smuts.

## YTBEHANDLING

- **Ytbehandling efter impregnering**  
Känsligt material kan behandlas för att ytskiktet ska få önskad kulör och finish.

## VIKTIGT VID ANVÄNDNING!

För mer detaljerad information, se anvisningarna på förpackningen eller i produktdatabladet.

Testa alltid på en lös platta för att se att produkten är lämplig för just det underlaget.  
Följ alltid anvisningarna på förpackningen.

## RENGÖRING

### Rengöring efter läggning

Använd **Fila Cleaner**

– för att ta bort fogrester

- Utspädning: 1:30
- Täckning per liter: 50 m<sup>2</sup>



BIODEGRADABLE  
RENGÖRING

### Allrengöring

Använd **Fila Cleaner**

– allrengöringsmedel för natursten och keramiska plattor

- Utspädning: 1:200
- Täckning per liter: 1500 m<sup>2</sup>

### Grovrengöring

Använd **Fila PS87**

– djuprengöring och avfettning för natursten och keramiska plattor

- Utspädning vid djuprengöring: 1:10–1:20
- Utspädning vid avvaxning: 1:5
- Täckning per liter: 50–100 m<sup>2</sup>



BIODEGRADABLE  
RENGÖRING

### **OBS!**

Använd inte **Fila PS87** på polerade ytor.

Använd istället **Fila Cleaner** 1:20.

### Silikonborttagning

Använd **Fila ZeroSil**

– snabbverkande silikonborttagning

- Spädes ej
- 250 ml



RENGÖRING

## SKYDD

### Pre-fogskydd

Använd **Fila PRW200**

– Skyddar porösa material vid fogning vilket förenklar rengöring efter fogning

- Spädes ej
- Täckning per liter: 10-25 m<sup>2</sup>



WATER BORNE  
TECHNOLOGY  
SKYDD

### Fogskydd

Använd **Fila Fugaproof**

– vatten och smutsavvisande impregnering

- Spädes ej
- Täckning per liter: 100–750 m<sup>2</sup>
- Förändrar inte underlagets utseende



Vattenbaserad  
SKYDD

### Neutral impregnering

Använd **Fila MP90 Eco Xtreme**

– vatten och smutsavvisande

- Spädes ej
- Täckning per liter: 10–50 m<sup>2</sup>
- Förändrar inte underlagets utseende



ULTRASHIELD  
SKYDD

### TIPS!

För poröst material såsom natursten, rekonstruerad sten, agglomerat och cementplattor som har lagts inomhus går det att applicera ett vaxfinish beroende på materialet och önskad effekt.

### Färgförhöjande impregnering

Använd **Fila Stoneplus Eco**

– vatten och smutsavvisande

- Spädes ej
- Täckning per liter: 10–25 m<sup>2</sup>
- Framhäver stenens pigment

### TIPS!

Avsluta med **Fila MP90 Eco Xtreme** för bästa skydd.



ULTRASHIELD  
SKYDD

## YTBEHANDLING

### Matt ytbehandling

Använd **Fila Matt**

– vax för behandling efter impregnering

- Kan spädas beroende på behov
- Täckning per liter: 30-40 m<sup>2</sup>
- Kan poleras för att höja glansvärdet

#### **VIKTIGT!**

Ej rekommenderad för fuktiga miljöer.



YTBEHANDLING

### Sidenmatt ytbehandling

Använd **Fila Satin**

– Sidenmatt vax för behandling efter impregnering

- Kan spädas beroende på behov
- Täckning per liter: 30-40 m<sup>2</sup>
- Kan poleras för att höja glansvärdet

#### **VIKTIGT!**

Ej rekommenderad för fuktiga miljöer.



YTBEHANDLING